




CORDONES C.A.T.V.



1 Alambre Central
6 Alambres Exteriores

Cordón de 7 hilos



1 Alambre Central
6 Alambres Exteriores
Capa de P.V.C.

Cordón de 7 hilos Plastificado

Los cordones de acero galvanizado para C.A.T.V. se producen bajo Normas nacionales e internacionales.

Nuestros cordones pueden producirse bajo los más altos estándares internacionales y cumplir los siguientes requisitos de calidad superior:

Plastificado a Presión: Asegura penetración uniforme del P.V.C. entre los espacios interalámbricos.

Twist: Cumplen con las Normas SIECOR TCP-R07-01-XX (no más de 1/4 de vuelta cada 20 metros), lo cual permite su utilización con fibra óptica.

Diámetros Comerciales y Denominación

Diámetro del Cordón	Diámetro con capa de P.V.C.	Diámetros en mm	Denominación comercial
3,00 mm	5,00 mm	3,00 / 5,00 mm	3/5
4,00 mm	6,00 mm	4,00 / 6,00 mm	4/6
4,80 mm	7,00 mm	4,80 / 7,00 mm	5/7
6,00 mm	8,00 mm	6,00 / 8,00 mm	6/8
9,00 mm	12,0 mm	9,00 / 12,0 mm	9/12

Acondicionamiento Standard

3/5	4.000 metros
4/6	3.000 metros
5/7	2.000 metros
6/8	1.500 metros
8/12	1.000 metros

Longitud máxima por bobina

3/5	10.000 metros
4/6	7.000 metros
5/7	5.000 metros
6/8	3.000 metros
9/12	2.000 metros

